

RHIMA GLAZENPOELMACHINE WD4E

De RHIMA WD4E is een veelzijdige, bedrijfszekere voorlader van hoge kwaliteit, geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens. Deze robuuste vaatwasmachine is vervaardigd van roestvrijstaal en is eenvoudig te bedienen en te reinigen. De RHIMA WD4E machines werken zeer rustig door een uitstekende akoestische en thermische isolatie. De machine wordt volledig elektronisch bestuurd.



BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN VAN DE MACHINE:

EENVOUDIG AFLEESBARE CONTROLE

- Waarschuwing bij lage waswatertemperatuur - geen gevaar voor schuim
- Naspoelwater altijd op de juiste temperatuur
- Altijd de juiste hoeveelheid naspoelwater
- Intern reinigingsprogramma

KOSTEN ONDER CONTROLE

- Toont het dagaantal en cumulatieve aantal gewassen vaatkorven

EENVOUDIG TE BEDIENEN

- Duidelijke aflezing van was- en naspoelwatertemperatuur
- Waarschuwing bij bedieningsfouten
- Toont de resterende programmatijd

VEELZIJDIG

- 3 wasprogramma's om uit te kiezen: was- en naspoeltijden, was- en naspoeltemperaturen instelbaar

De RHIMA WD4E maakt de controle (HACCP, Hazard Analysis Critical Control Points) voor de gebruiker eenvoudig en garandeert hygiëne: het gekozen programma, was- en naspoeltemperaturen en de resterende wastijd worden op het bedieningspaneel weergegeven. De machine heeft 3 wasprogramma's waarbij de was- en naspoeltijden kunnen worden ingesteld naar wens van de gebruiker (fabrieksinstellingen: 1.2, 2.4 en 4.2 minuten). Zelfs de naspoelwatertemperatuur kan voor elk programma apart worden ingesteld. Hierdoor kunnen zelfs kwetsbare glazen en porselein, welke gevoelig zijn voor temperatuurwisselingen, worden afgewassen. Als de machine de ingestelde naspoelwatertemperatuur op het einde van het wasprogramma niet heeft bereikt, blijft de machine doorwassen tot de juiste temperatuur van het naspoelwater bereikt is. De machine waarschuwt bij een te lage temperatuur van het waswater en ook als de watertoevoer niet geopend is. Ook kan op het bedieningspaneel het aantal vaatkorven worden afgelezen welke



Korven met vakverdeling zijn niet alleen geschikt voor het wassen, maar ook voor opslag.



Waswater is verwijderd uit de bovenste wasarm als het naspoelen begint, hierdoor drupt er geen vuil waswater op de schone vaat. Niet-verstoppende wassproeier.



de betreffende dag zijn afgewassen en het cumulatieve aantal. Het onderhoud van de machine is eenvoudig door het eigen interne reinigingsprogramma. De tankinhoud is 25 liter. De doorvoerhoogte is 340mm.

RHIMA WD4E en omgekeerde osmose

Het poleren van glazen is een secuur en tijdrovende bezigheid. Daardoor is dit voor de ondernemer een kostbare inspanning om de glazen vlek- en streepvrij op tafel te kunnen zetten. Breuk van glazen tijdens het handmatig poleren doen de kosten extra stijgen. Een efficiënte oplossing hiervoor is de aanschaf van een RHIMA WD4E vaatwasser in combinatie met een RHIMA RO 51 omgekeerde osmose installatie.

Om een schitterend poleervrij eindresultaat te krijgen voor uw mooie en kwetsbare glazen moet tijdens het wasproces het glas 100% schoongewassen worden. Tijdens het naspoelproces moet ook het waswater voor 100% van en uit de glazen gespoeld worden. Dit is niet bij alle glazen eenvoudig. Ook lange smalle glazen, zoals longdrinkglazen, port/sherryglazen en champagneflutes en kwetsbare grote wijnglazen moeten schitterend schoon gespoeld worden.

De RHIMA WD4E is hiervoor de perfecte machine: doordat de wastijd is in te stellen, kan de tijd zo gekozen worden dat de glazen altijd schoon zijn. Het naspoelwater verwijdert het waswater. Doordat ook de rotatiesnelheid van de naspoelarm kan worden ingesteld, spoelt de binnenkant van een champagneflute ook helemaal zuiver. Ook de tijdsduur van de naspoeling kan worden ingesteld op uw glazen. Op het einde van het wasprogramma wordt het waswater uit de bovenste wasarm verwijderd, waardoor er geen waswater nadrupt op de schoongespoelde glazen.

Stelt u de hoogste eisen aan een schitterend, poleervrij eindresultaat, dan is de RHIMA WD4E uw ideale glazen spoelmachine.



SPECIFICATIES

RHIMA Model	Afm. (mm)	Aansluitwaarde
WD4E	600x596x850	9,75 kW/400 V

STANDAARD LEVERING INCLUSIEF

Naspoelmiddeldoseerapparaat
Roestvrijstalen naspoelboiler
2 Vaatkorven 500x500mm en een bestekbeker of 1 glazenkorf 500x500mm met vakverdeling en een verhogingsrand
Keerklep
Vacuümklep
Roestvrijstalen oppervlaktefilter

ACCESSOIRES

Wasmiddeldoseerunit
Afvoerpomp
Verhogingsbokje met geleiders voor vaatkorven
Verhogingsbokje met afsluitbare kast
Waterontharder
Vaat- en glazenkorven
RHIMA Osmose apparaatuur
Speciale 230 Volt uitvoering
Speciaal inbouwmodel
Drukverhogingspomp
WEB Tool (zie pagina 20)

Andere modellen beschikbaar op aanvraag.