

Infrarood thermometers & Combinatietoestellen

- Professionele meetinstrumenten voor snelle en accurate opmeting op afstand van oppervlaktetemperaturen
- Digitale weergave. Inzetbaar in diverse domeinen : koeltechniek , HVAC, food service en horeca.
- Duidelijke LCD weergave - Steeds ergonomisch design



470	Cooper-Atkins
Mini Infrarood thermometer - Optiek 1:1	
Temperatuur	van -33°C tot +220°C
Afm.	68x36x19 mm (LxBxD)
Aanduiding	0,1°C
Emissiviteit	0,95 (vooraf ingesteld)
Reactietijd	1 sec
Precisie	± 2°C
Verpakking	1 st/doos
Info	• Zeer compact, met lanyard • Met min/max geheugenfunctie • Hold-functie (15 sec, automatisch) • Batterij : Lithium 3V #CR2032 • Zonder laserstraal



462	Cooper-Atkins
Infrarood thermometer - Optiek 6:1	
Temperatuur	van -40°C tot +280°C
Afm.	184x54x36 mm (LxBxD)
Aanduiding	0,1°C
Emissiviteit	0,97 (vooraf ingesteld)
Reactietijd	1 sec
Precisie	± 1°C
Verpakking	1 st/doos
Info	• Met laserstraal FDA Klasse 2 • Batterijen : 1x 9V • Functies : hold (7" op display) • Verlicht LCD scherm



412	Cooper-Atkins
Infrarood thermometer - Optiek 11:1	
Temperatuur	van -60°C tot +500°C (IR)
Afm.	175x72x38 mm (LxBxD)
Aanduiding	0,1°C (boven 200°C: 1°C)
Emissiviteit	0,95 (regelbaar van 0,1 tot 1,0)
Reactietijd	1 sec
Precisie	IR: ± 2°C / K-sonde: ± 1°C
Verpakking	1 st/doos
Info	• Met laserstraal FDA Klasse 2 • Batterijen: 2x 1,5 V AAA • Functies : max / min / gemidd / diff / lock / hold (7" op display) • High/Low alarm • Met miniplug connector voor aansluiting van een type K steeksonde of oppervlaktevoeler • Met beschermhoesje

D

2 in 1



480 DUAL TEMP	Cooper-Atkins
Dual Temp™ IR + steeksonde	
Temperatuur	IR: van -33°C tot +220°C
	steek: van -55°C tot +330°C
Afm.	158x43x24 mm (LxBxD)
Aanduiding	0,1°C (1°C boven 93°C)
Emissiviteit	0,95 (regelbaar van 0,1 tot 1,0)
Reactietijd	10 sec (steeksonde)
Precisie	IR: ± 2°C / steeksonde: ± 1°C
Verpakking	1 st/doos
Info	• Met laserstraal FDA Klasse 2 • IR: optiek 1:1 • Min/Max geheugen • Auto Power Off • Hold-functie (15")



481 DUAL TEMP2	Cooper-Atkins
Dual Temp 2™ IR + RTD steeksonde + Timer	
Temperatuur	IR : van -40°C tot +280°C
	RTD: van -40°C tot +200°C
Afm.	167x62x36 mm (BxDxH)
Aanduiding	0,1°C
Emissiviteit	0,97 (vooraf ingesteld)
Reactietijd	RTD: <10 sec
Precisie	IR: ± 1°C / RTD: ± 1°C
Verpakking	1 st/doos
Info	• Met laserstraal FDA Klasse 2 • IR: optiek 3:1 • Steeksonde uit platinum • Auto Power-Off (20 sec) • Functies : DataHold + Max. t° geheugen + Timer • HACCP Led indicatie : High/Low alarm (rood licht indien buiten HACCP-veilige zone) • Timer = 9:59:59" met sonoor alarm • Incl. hoesje & batterij 9V

