PURITY C STEAM

BEWEZEN TECHNOLOGIE OPNIEUW UITGEVONDEN VOOR KLEINE TOT MIDDELGROTE STOOMAPPARATEN EN OVENS

De PURITY C Steam filterpatronen, speciaal ontwikkeld voor kleine en middelgrote combistoomapparaten en ovens, verminderen de carbonaathardheid van drinkwater, waardoor kalkaanslag in de apparatuur wordt voorkomen. Verder houdt het filtermedium metaalionen zoals lood en koper vast en verbetert het smaak en aroma.

KIES VOOR SCHOON. KIES VOOR GROEN.

Milieubescherming en recycling zijn onderdeel van de BRITA-bedrijfsfilosofie. BRITA heeft een recyclingprogramma opgericht voorgebruikte filterpatronen. Sinds 1992 kunnen alle onderdelen van BRITA-patronen volledig opnieuw gebruikt worden, zodat al het materiaal gerecycleerd kan worden.

DE VOORDELEN VOOR U

- Door minder kalkafzetting gaat uw machine langer mee en heeft u minder onderhouds- en reparatiekosten. Fijne stoom- pijpjes blijven langer openstaan.
- Bakproducten, vis, vlees en groenten worden op de beste manier gekookt: elementen, zoals chloor, die de smaak en het aroma kunnen aantasten, worden verwijderd.
- BRITA's unieke, gemakkelijk te gebruiken filterwisselsysteem
- Bypassinstellingen zijn speciaal aangepast aan directe injectie en boilersystemen.
- Verbeterd doorstroomvolume tot 300 l/u met 1 bar drukverlies.

SYSTEMATISCHE FILTRATIETECHNOLOGIE

1 Voorfiltratie
Een voorfilter zorgt voor het vasthouden van grove deeltjes.

2 Vermindering van carbonaathardheid
Het PURITY C Steam filtergedeelte vermindert carbonaathardheid. Hierdoor wordt ongewenste kalkaanslag voorkomen.

3 Actieve koolstoffiltratie
Het water vloeit door een actieve koolstoffilter om alle elementen te verwijderen die smaak en aroma kunnen aantasten.

4 Fijnfiltratie
Aan het einde van het filtratieproces houdt een vlies fijne deeltjes vast.

De afbeelding dient ter toelichting van de filtertechnologie. Het is niet op schaal.

KWALITEIT EN VEILIGHEID

Optimale waterkwaliteit
Uitstekende en consistente waterkwaliteit, zonder ongewenste smaken en aroma's.

Maximale productveiligheid
Voor constante werking en veilig gebruik.

Gebruiksvriendelijk
Gebruik is eenvoudiger en makkelijker dan ooit.

De levensmiddelenkwaliteit van BRITA Professional waterfilterproducten is getest en gecontroleerd door onafhankelijke instituten.

KTW tested** ACS conform Product compliant to Reg.EC No1935/2004

**geldt voor alle materialen die in contact komen met water

PURITY C Steam	C500	C1100
Technologie	Decarbonisatie	
PURITY C Steam filterkop met instelbare bypass		
Capaciteit[1] combistoomapparaten/ovens (met een carbonaathardheid van 10 °dH en een bypassinstelling van 1)	4.675 l	7.907 l
Filtersysteem*		
Max. bedrijfsdruk	2 bar tot max. 8,6 bar	
Temperatuur van binnenkomend water	4 – 30 °C	
Doorstroomvolume met 1 bar drukverlies	300 l/u	300 l/u
Nominale doorstroming	100 l/u	100 l/u
Drukverlies bij nominale doorstroming	0,1 bar	0,2 bar
Afmetingen (B/D/H) met filterkop	144 / 144 / 557 mm	184 / 184 / 557 mm
Gewicht (droog/nat)	4,6 / 6,9 kg	7,7 / 12,5 kg
Wateringang- en -uitgangverbindingen	G 3/8“	
Gebruikssituatie	horizontaal en verticaal	
Werking	achter waterontharingsinstallaties mogelijk	

PURITY C Steam	Bestelnummer	
Filterpatroon	1023320 (Pack 1)	1023328 (Pack 1)
Filterkop	1023325 (Pack 1), 1023315 (Pack 20)	
PURITY C Steam filterkopset (filterkop, 2x reduceerset 3/8“ interne draad – 3/4“ externe draad, terugslagklep 3/8“, carbonaathardheidstest)	1026234	

Accessoires	Bestelnummer
Terugslagklep 3/8“	1000639 (Pack 3)
Carbonaathardheidstest	710800
Reduceerset 3/8“ interne draad – 3/4“ externe draad	1000898 (Pack 2)
Slang DN13, 2,0m, 3/4“ – 3/4“	1007721
BRITA stroommeter 10 – 100 A	298900

Toelichting

[1] De kenmerken zijn getest en berekend op basis van normale toepassing en machine-omstandigheden. De resultaten kunnen afwijken ten gevolge van externe invloeden (bijv. waterkwaliteit en/of type machine).

*** Het PURITY C Steam filtersysteem werkt alleen met de PURITY C Steam filterkop.**
Alleen drinkwater mag worden gebruikt voor BRITA-waterfilters.

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET:

Hoofdkantoor:
BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4
65232 Taunusstein
Germany
Tel.: +49 6128 746-5765
Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net
www.professional.brita.net

BRITA GmbH
Netherlands, Belgium, Luxemburg
Kanaaldijk Noord 109 G
5642 JA Eindhoven
Netherlands
Tel.: +31 40 281-3959
Fax: +31 40 281-8436
info@brita.nl
www.brita.nl | www.brita.be

FILTER MANAGEMENT APP

Download gratis de BRITA Professional FilterManager app en krijg een herinnering voor uw volgende filterwissel – automatisch, waar u ook bent.
Voor smartphone en tablet pc.
Voor meer informatie kunt u terecht op:
professional.brita.net/app

PN: 1027326-001a seitenwind.com 11/16 Behoudens vergissingen en weglatingen.