

PURITY C FRESH



BELEEF ONVERSTOORD KOFFIEGENOT

De PURITY C50 Fresh werd speciaal ontwikkeld voor regio's met zacht water met een hoge deeltjesdichtheid. Het actiefkoolmengsel houdt deze deeltjes betrouwbaar uit de machine en het eindproduct en zorgt voor een onverstoorde, verse smaak. Daarnaast is de machine optimaal beschermd. De PURITY C50 Fresh vermindert zo de meeste belangrijke versturende factoren die de eigenschappen van het water kunnen opwekken.

KIES VOOR SCHOON. KIES VOOR GROEN.



Milieubescherming en recycling zijn onderdeel van de BRITA-bedrijfsfilosofie. BRITA heeft een recyclingprogramma opgericht voor gebruikte filterpatronen. Sinds 1992 kunnen alle onderdelen van BRITA-patronen volledig opnieuw gebruikt worden, zodat al het materiaal gerecycleerd kan worden.

DE VOORDELEN VOOR U

- Professionele wateroptimalisatie, speciaal voor warme dranken in streken met zacht water
- Best mogelijke bescherming van de machine, ook bij hoge deeltjesdichtheid
- Reductie van chloor en alle andere geur- en smaakversturende stoffen dankzij de actiefkoolfilter
- De innovatieve vergrendeling maakt een snelle, eenvoudige en betrouwbare bediening mogelijk
- Geïntegreerd spoelventiel voor maximale plaatsbesparing en eenvoudig gebruik, doordat water ingang en uitgang zich aan dezelfde kant van de kop bevinden



SYSTEMATISCHE FILTERTECHNOLOGIE

1 Voorfiltratie


Een voorfilter houdt grove deeltjes tegen.

2 Actiefkoolfiltratie

Al het water – ook het bypass water – wordt door een actiefkool filter gevoerd. Smaak- en geurverstorende stoffen worden hierbij verwijderd.

3 Fijnfiltratie

Een filtervlies houdt aan het einde van het filtratieproces fijne deeltjes tegen.



De afbeelding dient ter toelichting van de filtertechnologie. Het is niet op schaal.

KWALITEIT EN VEILIGHEID

Optimale waterkwaliteit

Uitstekende en constante waterkwaliteit – zonder smaak- en geurverstorende stoffen.

Maximale productveiligheid

Voor een probleemloze werking en veilig gebruik.

Eenvoudige bediening

Ongekend eenvoudige en snelle bediening.

De levensmiddelenkwaliteit van BRITA Professional Waterfilterproducten wordt door onafhankelijke instituten getest en gecontroleerd.



ACS
conform



KTW
tested*



*geldt voor alle materialen die in contact komen met water

PURITY Fresh C50	
Technologie	Actiefkoolfiltratie
Capaciteit ¹	12.000 l
Max. bedrijfsdruk	8,6 bar
Watertemperatuur	4 – 30 °C
Doorstroming bij 1 bar drukverlies	160 l/h
Nominale doorstroming	60 l/h
Drukverlies bij nominale doorstroming	0,25 bar
Volume leeg filterpatroon	1 l
Afmetingen (b/d/h) filterkop met filterpatroon	119/108/268 mm
Gewicht (droog/nat)	0,7/1,5 kg
Aansluitingen (ingang/uitgang)	G 3/8" of John Guest 8mm
Gebruikssituatie	verticaal en horizontaal

PURITY Fresh C50	Bestelnummer
Filterpatroon	1010734 (Pack 1)
Filterkop 0 %, G 3/8"	1002949 (Pack 1)/297177 (Pack 20)
Filterkop 0 %, JG 8	1002942 (Pack 1)/297176 (Pack 20)
PURITY C filterkopset III 0–70 % (filterkop G 3/8", terugslagklep, CH-testkit, wandhouder)	1002937

Accessoires	Bestelnummer
Doorstromingsmeter BRITA FlowMeter 10–100A	298900
Terugslagklep G 3/8"	1000639 (Pack 3)
Terugslagklep JG 8	292069 (Pack 1)

Kijk voor passende slangen en slangensets uit ons breed FlexConnect aanbod en verdere accessoires op onze prijslijst.

Toelichting	¹ De vermelde capaciteiten zijn op basis van de gebruikelijke toepassings- en machineomstandigheden getest en berekend. Op basis van de externe invloedsfactoren (bijvoorbeeld onbehandeld water van wisselende kwaliteit en/of machinetype) kunnen er afwijkingen ten opzichte van deze waarden ontstaan.
-------------	---

Opmerking: Bij PURITY C actiefkoolfilters wordt al het invoerwater gefilterd. Het filterpatroon kan met filterkoppen met variabele en ingestelde bypass worden bediend. Een bypass die ook in de filterkop is ingesteld, wordt echter niet meegerekend.

Als toevoerwater voor BRITA waterfilters mag uitsluitend water van drinkwaterkwaliteit worden gebruikt.

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET:

Hoofdkantoor:
BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4
65232 Taunusstein
Germany
Tel.: +49 6128 746-5765
Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net
www.professional.brita.net

BRITA GmbH
Netherlands, Belgium, Luxembourg
Kanaaldijk Noord 109 G
5642 JA Eindhoven
Netherlands
Tel.: +31 40 281-3959
Fax: +31 40 281-8436
info@brita.nl
www.brita.nl | www.brita.be

FILTER MANAGEMENT APP



Download gratis de BRITA Professional FilterManager app en krijg een herinnering voor uw volgende filterwissel – automatisch, waar u ook bent.
Voor smartphone en tablet pc.
Voor meer informatie kunt u terecht op:
professional.brita.net/app