

RHIMA WD12GHE COMBI-VAATWASMACHINE

De RHIMA WD12GHE is een kosten-effectieve en efficiënte doorschuifmachine. Deze krachtige machine wast keukenmaterialen en pannen, maar door instelbaarheid van de wasdruk ook gewone vaat en glaswerk. Het veranderen van de wasdruk is eenvoudig: zet de hendel in een andere positie en de machine wast met een normale wasdruk.



Grote RVS wastankzeven houden het waswater lange tijd schoon.



De waterdruk voor de onderste wasarmen kan simpel ingesteld worden voor pannen of gewone vaat.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN VAN DE MACHINE:

- Wast zowel keukenmaterialen als gewone vaat en glaswerk, door instelbare waskracht
- Gebruiksvriendelijk; het programma start als de kap wordt gesloten
- Automatisch openen van kap:
 - verbetert de ergonomie
 - drogen start meteen
 - toont duidelijk einde van programma
- Ondersteunt HACCP
 - aansluiting voor centrale HACCP registratie (optie)
 - bedieningspaneel met diagnose uitlezing

De twee krachtige waspompen zorgen voor een doeltreffende reiniging van de grote 1040x550 mm RVS korf door middel van 4 forse wasarmen. In plaats van de RVS korf kunnen ook 2 standaardkorven van 500x500mm gelijktijdig gewassen worden. Er zijn 3 wasprogramma's te programmeren waarvan de was- en naspoeltijd en de was- en naspoelwatertemperatuur in te stellen zijn, naar wens van de gebruiker, afhankelijk van de vervuiling en het gewenste droogresultaat van de vaatstukken. De fabrieksinstellingen zijn 1.2, 3.2 en 5.2 minuten.

HACCP

De RHIMA WD12GHE garandeert altijd de juiste temperatuur door te blijven wassen tot de ingestelde naspoelwatertemperatuur is bereikt. De machine zelf is eenvoudig schoon te houden met het interne reinigingsprogramma dat gestart kan worden nadat de RVS wastankzeven en de overlooppijp verwijderd zijn. Ook de 4 wasarmen zijn eenvoudig te verwijderen en schoon te maken.

Gebruik van de machine

De RHIMA WD12GHE vergemakkelijkt het afwassen van pannen en keukenmaterialen aanzienlijk. Een voorspoelafel en een uitlooptafel kunnen op de machine worden aangesloten, waardoor de machine werkt als doorschuiver. De kap opent en sluit automatisch. De machine waarschuwt als er bij verkeerde belading iets buiten de kap uitsteekt. Dankzij de efficiënte thermische en akoestische isolatie wordt de oppervlakte temperatuur en het geluidsniveau laag gehouden.

De machine is eenvoudig te bedienen. Het gekozen programma start als de kap gesloten wordt. Het bedieningspaneel toont u in één oogopslag het gekozen programma; de temperaturen van het waswater en het naspoelwater en de resttijd van het programma. De RHIMA WD12 GHE waarschuwt bij te lage waswatertemperatuur, onvoldoende toevoer van water of een verkeerd geplaatste overlooppijp. Ook waarschuwt de machine bij onvoldoende naspoelwater omdat dit het spoelresultaat in gevaar brengt.

Ergonomie

Het automatisch openen en sluiten van de kap heeft veel voordelen: met één druk op de knop sluit de kap automatisch en start het programma. Het openen van de kap gebeurt hydraulisch en werkt op koud leidingwater. Het sluiten van de kap gebeurt door het eigen gewicht van de kap en is niet geforceerd, zodat de werking volkomen veilig is. Tevens bevordert het de ergonomie en het drogen van de vaat, omdat de kap direct na de naspoeling wordt geopend. Doordat de kap pas opent als het gehele programma is afgewerkt, is maximale hygiëne gegarandeerd.



Twee 500x500mm korven kunnen gelijktijdig gewassen worden. De korven kunnen in en uit de machine geschoven worden.



Keukenmaterialen en transportkisten kunnen direct op het rooster geplaatst worden, doorvoerhoogte 600 mm.



De roestvrijstalen korf heeft vingers met instelbare posities waardoor materialen eenvoudig in de beste stand te plaatsen zijn.

SPECIFICATIES

RHIMA Model	Afm. (mm)	Aansluitwaarde
WD12 GHE	1200x770x1910/2420	400V 3N~ 16.4 kW 35 A

STANDAARD LEVERING INCLUSIEF

Roestvrijstalen korf van 1040x550mm
Twee 500x500mm vaatkorven
Naspoelmiddeldoseerapparaat
Roestvrijstalen naspoelboiler

ACCESSOIRES

Ingebouwde wasmiddeldoseerunit
Verzwaarde boiler
Drukverhogingspomp
Waterontharder
Ingebouwde afvoer pomp
Aan- en afvoertafels op verzoek. Ook in stoomverwarmde versie leverbaar.