

PURITY CLEAN /CLEAN EXTRA



VERWIJDER ONDERDELEN DIE KALKAFZETTING, EN SPOREN VAN DRINKWATER ACHTERLATEN

De PURITY Clean kan gebruikt worden om water gedeeltelijk te demineraliseren. Hij dient gebruikt te worden als het niveau van carbonaathardheid hoog is en als het verwijderen van andere mineralen niet vereist is.

De PURITY Clean Extra levert volledig gedemineraliseerd water op, in gevallen waar een kwaliteitsvermindering kan optreden als gevolg van een extra hoge mineraalinhoud in het water. Als richtlijn voor de evaluatie van de extra mineraalinhoud in koolstofvrij water kan de geleidbaarheid gebruikt worden, gemeten in $\mu\text{S}/\text{cm}$.

KIES VOOR SCHOON. KIES VOOR GROEN.



Milieubescherming en recycling zijn onderdeel van de BRITA-bedrijfsfilosofie. BRITA heeft een recyclingprogramma opgericht voor gebruikte filterpatronen. Sinds 1992 kunnen alle onderdelen van BRITA-patronen volledig opnieuw gebruikt worden, zodat al het materiaal gerecycleerd kan worden.

DE VOORDELEN VOOR U

- PURITY Clean: Glazen, porselein en bestek zijn vlekkeloos schoon – helemaal zonder poleren
- PURITY Clean Extra: Kalkaanslag en daardoor ontstane uitval van de machine worden doelgericht voorkomen
- Reparatiekosten en extra servicekosten zijn duidelijk lager
- Eenvoudig te gebruiken dankzij het wisselfiltersysteem van PURITY
- Bijzonder geschikt voor warmwatertoepassingen (tot 60 °C)



SYSTEMATISCHE FILTERTECHNOLOGIE

1 Voorfiltratie

Een filtervlies aan de ingang houdt grove deeltjes tegen en zorgt voor een vlakke waterverdeling.

2 Reductie van de carbonaathardheid

De PURITY filtermedia in de Clean Extra verwijderen doelgericht de carbonaathardheid. Ongewenste kalkaanslag is er niet meer bij.

3 Permanente hardheidsreductie


Deze stap verwijdert de stoffen die blijvende hardheid veroorzaken en de stoffen die geen hardheid veroorzaken (kationen).

4 Anionenreductie

Dit filtermedium verwijdert de resterende ionen (anionen).

5 Fijnfiltratie

Een filtervlies houdt fijne deeltjes tegen.



PURITY 1200 Clean

PURITY 1200 Clean EXTRA

De afbeelding dient ter toelichting van de filtertechnologie. Het is niet op schaal.

KWALITEIT EN VEILIGHEID

Optimale waterkwaliteit

Uitstekende en constante waterkwaliteit – zonder smaak- en geurverstorende stoffen.

Maximale productveiligheid

Voor een probleemloze werking en veilig gebruik.

Eenvoudige bediening

Ongekend eenvoudige en snelle bediening.

De levensmiddelenkwaliteit van BRITA Professional Waterfilterproducten wordt door onafhankelijke instituten getest en gecontroleerd.



KTW
getest**

EAC

**geldt voor alle materialen die in contact komen met water

	PURITY 1200 Clean	PURITY 1200 Clean Extra
Technologie	Gedeeltelijke demineralisatie	Volledige demineralisatie
Capaciteit* bij een carbonaathardheid van 10 °dH (0% bypass)	12.000 l	–
Capaciteit* bij een totale hardheid van 10 °dH (0% bypass)	–	5.000 l
Max. bedrijfsdruk	6 bar	6 bar
Watertemperatuur	4 – 60 °C	4 – 60 °C
Doorstroming bij 1 bar drukverlies	850 l/h	850 l/h
Nominale doorstroming	300 l/h	300 l/h
Drukverlies bij nominale doorstroming	0,45 bar	0,45 bar
Afmetingen (hoogte/breedte)	550/288 mm	550/288 mm
Gewicht (droog/nat)	18/24 kg	18/24 kg
Aansluitingen (ingang/uitgang)	G 1"/G 3/4"	G 1"/G 3/4"
Gebruikssituatie	horizontaal en verticaal	horizontaal en verticaal

	Bestelnummers	
Nieuw filtersysteem (compleet met filterpatroon)	292083	1008200
Wisselfilterpatroon	315645	1008197

Accessoires	Bestelnummers
Doorstromingsmeter BRITA FlowMeter 100 – 700 A	298905
Testkit voor totale hardheid (voor PURITY 1200 Clean EXTRA)	536754
Testkit voor carbonaathardheid (voor PURITY 1200 Clean)	710800

Kijk voor passende slangen en slangensets uit ons breed FlexConnect aanbod en verdere accessoires op onze prijslijst.

Aanbevolen richtwaarden voor toepassing van volledige demineralisatie (geleidingsvermogen*)		
	Gedeeltelijke demineralisatie	Volledige demineralisatie
	Geleidingsvermogen	
Glazen	< 300 µS/cm	> 300 µS/cm
Bestek	< 80 µS/cm	> 80 µS/cm
Vaatwerk	algemeen	niet nodig

* Benaderingswaarden (bij carbonaathardheid van 0 °dH)

Toelichting	* De vermelde capaciteiten zijn op basis van de gebruikelijke toepassings- en machineomstandigheden getest en berekend. Op basis van de externe invloedsfactoren (bijvoorbeeld onbehandeld water van wisselende kwaliteit en/of machinetype) kunnen er afwijkingen ten opzichte van deze waarden ontstaan.
-------------	--

Als toevoerwater voor BRITA waterfilters mag uitsluitend water van drinkwaterkwaliteit worden gebruikt.

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET:

Hoofdkantoor:
BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4
65232 Taunusstein
Germany
Tel.: +49 6128 746-5765
Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net
www.professional.brita.net

BRITA GmbH
Netherlands, Belgium, Luxembourg
Kanaaldijk Noord 109 G
5642 JA Eindhoven
Netherlands
Tel.: +31 40 281-3959
Fax: +31 40 281-8436
info@brita.nl
www.brita.nl | www.brita.be

FILTER MANAGEMENT APP



Download gratis de BRITA Professional FilterManager app en krijg een herinnering voor uw volgende filterwissel – automatisch, waar u ook bent.
Voor smartphone en tablet pc.
Voor meer informatie kunt u terecht op:
professional.brita.net/app