

**///BRAVILOR
BONAMAT**

BUFFET



RLX-serie



Wereldwijd de smaak van kwaliteit



Een RLX van Bravilor Bonamat is de ideale machine voor uw koffiecouter, bar of buffet. Verse koffie, altijd binnen handbereik. Maar in een handomdraai ook heet water voor thee, soep of andere warme dranken. Een stoomaftap behoort tevens tot de mogelijkheden. De brede lijn buffetmachines van Bravilor Bonamat maakt vele combinaties mogelijk, zodat u de apparatuur precies kunt afstemmen op uw eigen locatie en gebruikssituatie. De moderne uitstraling maakt de RLX-serie bovendien geschikt voor locaties waar het apparaat in het zicht staat.

RLX: variatie voor iedere locatie

- Heerlijke verse filterkoffie
- Aparte heetwaterunit of heetwater/stoomunit
- Eenvoudig in bediening en onderhoud
- Koffie-is-klaar signaal en ontkalkingssignalering
- Roestvrijstalen filterpan en casco voor robuuste en kwalitatieve uitstraling
- Vaste wateraansluiting
- Totaaltellers voor koffie- en heetwatergedeelte
- Digitaal display met tiptoetsbediening



RLX kannen

Flexibiliteit staat voorop bij de buffetapparatuur van Bravilor Bonamat. De serie bestaat uit een groot aantal modellen zodat u altijd de juiste keuze kunt maken voor uw gebruikssituatie. Verse filterkoffie in glazen kannen, u ruikt én ziet het! Zo voorziet u uw klanten de hele dag door van vers gezette koffie die dankzij de zelfregulerende warmhoudplaat ook nog eens goed op temperatuur blijft. U kunt hier ook kiezen voor een model met heet water of heet water én stoom. Het wordt zo zeer eenvoudig om ook water voor thee, soep of andere warme dranken af te tappen. Met de stoomaftap maakt u snel bijvoorbeeld melk op de gewenste temperatuur.



◀ De heetwaterunit RLX 3 of heetwater/stoomunit RLX 4 kunt u eenvoudig naast uw bestaande koffiezetapparaat plaatsen.



■ RLX airpotten

De RLX-serie biedt ook een aantal uitvoeringen met airpotten. De koffie wordt rechtstreeks gezet in deze airpotten, die een inhoud van maar liefst 2,2 liter hebben. Dankzij de uitstekende isolerende werking blijft de inhoud lang op temperatuur. Ideaal om bijvoorbeeld tijdens een vergadering te gebruiken. U heeft in no-time een volle airpot en omdat deze apparatuur op de waterleiding wordt aangesloten is het na het vullen van het koffiefilter nog slechts een druk op de knop. Voordeel van de buffetapparatuur is de eenvoudige bediening en ook het onderhoud vraagt maar weinig tijd. U heeft er bijna geen omkijken naar dus kunt u uw tijd aan andere zaken besteden!



■ RLX containers

Snel en eenvoudig koffie aftappen doet u met de RLX variant waarbij de koffie in geïntegreerde containers wordt gezet. Afhankelijk van het model kunt u 2 tot wel 4 liter koffie op voorraad hebben.

Afhankelijk van de hoeveelheid koffie die u nodig heeft, beschikken ook deze modellen over een of twee zetsystemen. Een heetwaterunit of heetwater/stoomunit maakt de serie compleet. Het water uit deze unit is gekookt waardoor u verzekerd bent van een heerlijk, helder kopje thee. Het koffie-is-klaar signaal geeft bij de gehele lijn aan wanneer u de koffie kunt serveren. De roestvrijstalen filterpan en het roestvrijstalen casco waarborgen de kwaliteit zoals u die van Bravilor Bonamat gewend bent. Om de koffie of thee in voorverwarmde kopjes te serveren hebben wij de WHK in ons assortiment. Deze koppenwarmer biedt plaats aan zo'n 96 koppen en zorgt ervoor dat de drank na inschenken langer warm blijft.



◀ De speciaal ontworpen Bravilor Bonamat glazen, roestvrijstalen en Durabel kunststof kannen.



◀ De Bravilor Bonamat airpot Furento houdt de kwaliteit van uw koffie lang optimaal. U kunt op elk moment en op iedere plek - tot het laatste kopje - verse koffie schenken.



■ Opties RLX-serie

- Kannen, airpotten en thermoskannen ook los verkrijgbaar
- Koppenwarmer (WHK)
- Roestvrijstalen theefilterpan voor het zetten van thee
- Zwenkuitloop voor het vullen van kannen



■ De RLX-serie is opgebouwd uit de volgende componenten

RLX 1	Zetsysteem laag voor glazen kan, met warmhoudplaat
RLX 3	Heetwaterunit laag
RLX 4	Heetwater/stoomunit laag
RLX 5	Zetsysteem hoog - 2 liter container
RLX 6	Zetsysteem hoog - airpot 2,2 liter
RLX 7	Heetwaterunit hoog
RLX 8	Heetwater/stoomunit hoog

Standaard uitvoeringen:

RLX 31, RLX 131, RLX 41, RLX 75, RLX 575, RLX 585,
RLX 5, RLX 55, RLX 76, RLX 676, RLX 3, RLX 4

RLX-serie met glazen kannen	RLX 31	RLX 131	RLX 41
Koffiezetgedeelte			
Buffervoorraad (liters / koppen)	1,7 / 12	3,4 / 24	1,7 / 12
Uurcapaciteit (liters / koppen)			
230V~ 50/60Hz	ca. 15 / 120	-	ca. 15 / 120
400V~ 3N 50/60Hz	ca. 15 / 120	ca. 30 / 240	ca. 15 / 120
Zettijd (minuten / kan)			
230V~ 50/60Hz	ca. 6 / 1	-	ca. 6 / 1
400V~ 3N 50/60Hz	ca. 6 / 1	ca. 6 / 2	ca. 6 / 1
Heetwater(stoom)gedeelte			
Buffervoorraad (liters)	1,8	1,8	1,5
Uurcapaciteit (liters)			
230V~ 50/60Hz	ca. 18	-	ca. 25
400V~ 3N 50/60Hz	ca. 18	ca. 18	ca. 25
Aansluitwaarde			
230V~ 50/60Hz	2080W	-	2880W
400V~ 3N 50/60Hz	3990W	6070W	4095W
Afmetingen			
Afmeting (bxdxh)	475x509x448 mm	705x509x448 mm	475x509x448 mm

RLX-serie met airpotten	RLX 76	RLX 676
Koffiezetgedeelte		
Buffervoorraad (liters / airpot)	2,2 / 1 airpot	4,4 / 2 airpotten
Uurcapaciteit (liters / koppen)		
230V~ 50/60Hz	ca. 15 / 120	-
400V~ 3N 50/60Hz	ca. 15 / 120	ca. 30 / 240
Zettijd (minuten / airpot)		
230V~ 50/60Hz	ca. 7 / 1	-
400V~ 3N 50/60Hz	ca. 7 / 1	ca. 7 / 2
Heetwatergedeelte		
Buffervoorraad (liters)	1,8	1,8
Uurcapaciteit (liters)		
230V~ 50/60Hz	ca. 18	-
400V~ 3N 50/60Hz	ca. 18	ca. 18
Aansluitwaarde		
230V~ 50/60Hz	2015W	-
400V~ 3N 50/60Hz	3925W	5940W
Afmetingen		
Afmeting (bxdxh)	475x509x611 mm	705x509x611 mm

RLX-serie met containers	RLX 75	RLX 575	RLX 585	RLX 5	RLX 55
Koffiezetgedeelte					
Buffervoorraad (liters / koppen)	2 / 16	4 / 32	4 / 32	2 / 16	4 / 32
Uurcapaciteit (liters / koppen)					
230V~ 50/60Hz	ca. 13 / 105	-	-	ca. 13 / 105	ca. 17 / 135
400V~ 3N 50/60Hz	ca. 13 / 105	ca. 26 / 210	ca. 26 / 210	-	ca. 26 / 210
Zettijd (minuten / containers)					
230V~ 50/60Hz	ca. 7 / 1	-	-	ca. 7 / 1	ca. 7 / 2
400V~ 3N 50/60Hz	ca. 7 / 1	ca. 7 / 2	ca. 7 / 2	-	ca. 7 / 2
Heetwater(stoom)gedeelte					
Buffervoorraad (liters)	1,8	1,8	1,5	-	-
Uurcapaciteit (liters)					
230V~ 50/60Hz	ca. 18	-	-	-	-
400V~ 3N 50/60Hz	ca. 18	ca. 18	ca. 25	-	-
Aansluitwaarde					
230V~ 50/60Hz	2065W	-	-	2065W	2065W
400V~ 3N 50/60Hz	3975W	6040W	7010W	-	4130W
Afmetingen					
Afmeting (bxdxh)	475x509x611 mm	705x509x611 mm	705x509x611 mm	245x509x611 mm	475x509x611 mm

RLX-serie heetwater(stoom)modules	RLX 3	RLX 4
Heetwater(stoom)gedeelte		
Buffervoorraad (liters)	1,8	1,5
Uurcapaciteit (liters)		
230V~ 50/60Hz	ca. 18	ca. 25
Aansluitwaarde		
230V~ 50/60Hz	1910W	2880W
Afmetingen		
Afmeting (bxdxh)	245x509x448 mm	245x509x448 mm

Uw Bravilor Bonamat dealer

Wij bevelen aan:

- Bravilor Bonamat filterpapier
- Renegite om te ontkalken
- Cleaner om te reinigen

www.bravilor.com