

PURITY C FILTERKOPPEN



ÉÉN FILTERKOP CONCEPT VOOR VELE TOEPASSINGEN

De BRITA Professional filterkoppen vormen, met hun veelvuldige aansluit- en instellingsmogelijkheden, de basis voor het PURITY C filterpatronen assortiment. Kies tussen een filterkop met een variabele bypass instelling van 0–70 % of een filterkop met een vaste bypass instelling van 0 of 30 % (telkens met een 3/8" of een John Guest aansluiting). Dit waarborgt de optimale waterkwaliteit voor elke toepassing (koffie- en espressomachines, vendingautomaten, combisteamers, bakovens en coolers).

KIES VOOR SCHOON. KIES VOOR GROEN.



Milieubescherming en recycling zijn onderdeel van de BRITA-bedrijfsfilosofie. BRITA heeft een recyclingprogramma opgericht voor gebruikte filterpatronen. Sinds 1992 kunnen alle onderdelen van BRITA-patronen volledig opnieuw gebruikt worden, zodat al het materiaal gerecycleerd kan worden.

DE VOORDELEN VOOR U

- Filterkoppen in diverse uitvoeringen voor specifieke aanpassingen aan individuele eisen
- Zeer gemakkelijk in gebruik dankzij het snelwisselsysteem
- Innovatieve en veilige vergrendeling
- Wateringang en -uitgang aan dezelfde filterkopzijde voor ruimtebesparende inbouw
- Geïntegreerd spoel- en ontluchtingsventiel
- Eenvoudig voorspoelen en ontluchten
- Doorstroom van water mogelijk als het filterpatroon niet is geplaatst



DRIE EENVOUDIGE STAPPEN VOOR GEOPTIMALISEERD WATER



Te verkrijgen met
G3/8" of JG 8mm
aansluiting

Spoelventiel met een handig
schuifstelsel voor alle
0 – 70 % filterkoppen.

Twee minuten voor uw nieuwe filterpatroon



Om het filterpatroon te verwijderen dient de vergrendeling worden geopend, dit om te ontluften en de overdruk te elimineren. Verwijder vervolgens het filterpatroon uit de filterkop.

Het filterpatroon kan voor de verwijdering 90° in de wandhouder gedraaid. De beschermkap van het nieuwe filterpatroon verwijderen en de volgende vervangingsdatum in het datumvak van het filterpatroon noteren.

Het filterpatroon verticaal in de filterkop plaatsen en de vergrendeling draaien tot hij merkbaar vastklikt. Het spoelventiel activeren en het waterfiltersysteem spoelen totdat het gefilterde water er zonder luchtbelletjes uitkomt. Dat is alles!



KTW
getest**

**geldt voor alle materialen die in contact komen met water

De levensmiddelenkwaliteit van BRITA Professional Waterfilterproducten wordt door onafhankelijke instituten getest en gecontroleerd.

PURITY C Filterkoppen	Bestelnummers
Filterkop 0 % ¹ (G 3/8" JG 8)	1002949 (Pack 1)/297177 (Pack 20) 1002942 (Pack 1)/297176 (Pack 20)
Filterkop 30 % ² (G 3/8" JG 8)	1002952 (Pack 1)/297175 (Pack 20) 1002945 (Pack 1)/297174 (Pack 20)
Filterkop 0 – 70 % ³ (G 3/8" JG 8)	1013637 (Pack 1)/1013634 (Pack 20) 1013636 (Pack 1)/1013633 (Pack 20)
PURITY C filterkopset III 0 – 70 % (filterkop G 3/8", terugslagklep, CH-testkit, wandhouder)	1002937

Accessoires	Bestelnummers
BRITA FlowMeter 10 – 100A	298900
Terugslagklep G 3/8"	1000639 (Pack 3)
Terugslagklep JG 8	292069 (Pack 1)

PURITY C Filterkoppen	Diameter	Aansluiting	Lengte	Bestelnummers
Aansluitslangen/ aansluitingen zonder boog	DN 13	3/4" – 3/4"	2,0 m	1007721
	DN 8	3/4" – 3/8"	2,0 m	1007720
	DN 8	3/4" – 3/4"	2,0 m	1007719
	DN 8	3/4" – 3/4"	1,5 m	1007716
	DN 8	3/8" – 3/8"	1,5 m	1007714
	DN 8	3/4" – 3/8"	1,5 m	1007706
Aansluitslangen/ aansluitingen met boog	DN 13	3/4" – 3/4" boog	2,0 m	1007725
	DN 8	3/8" – 3/4" boog	1,5 m	1007724
	DN 8	3/8" – 3/8" boog	1,5 m	1007722
Bogen	–	3/4" boog	–	315648
	–	3/8" boog	–	1007740
Afsluitkranen	–	1"	–	1007741
	–	3/4"	–	1007743
	–	3/8" met geïntegreerde terugslagklep	–	1007745
Reduceerset	–	3/8" binnendraad – 3/4" buitendraad	–	1000898
	–	3/4" binnendraad – 3/8" buitendraad	–	364600
Toevoerslang DN 8 3/8" – 3/8" met afsluitkraan	DN 8	3/8" binnendraad – 3/4" buitendraad	1,5 m	1007730
Toevoerslang DN 13 3/4" – 1" met afsluitkraan	DN 13	3/4" – 1"	2,0 m	1007739
Slangenset I met afsluitkraan, 3/4" – 1"	DN 8	3/4" – 3/8" (2x)	2,0 m	1007732
Slangenset II met afsluitkraan, 3/4" – 1"	DN 8	3/4" – 3/4" (2x)	2,0 m	1007734
Slangenset III met afsluitkraan, 3/4" – 1"	DN 13	3/4" – 3/4" (1x met boog)	2,0 m	1007735
Toelichting	¹ Voor combiteamers, bakovens en coolers ² Voor koffiezetmachines en vendingautomaten ³ Flexibel inzetbaar voor alle toepassingen			

Als toevoerwater voor BRITA waterfilters mag uitsluitend water van drinkwaterkwaliteit worden gebruikt.

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET:

Hoofdkantoor:
BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4
65232 Taunusstein
Germany
Tel.: +49 6128 746-5765
Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net
www.professional.brita.net

BRITA GmbH
Netherlands, Belgium, Luxembourg
Kanaaldijk Noord 109 G
5642 JA Eindhoven
Netherlands
Tel.: +31 40 281-3959
Fax: +31 40 281-8436
info@brita.nl
www.brita.nl | www.brita.be

FILTER MANAGEMENT APP



Download gratis de BRITA Professional FilterManager app en krijg een herinnering voor uw volgende filterwissel – automatisch, waar u ook bent.
Voor smartphone en tablet pc.
Voor meer informatie kunt u terecht op:
professional.brita.net/app