

BWT bestsoft 4



Gewoon beschermend

For You and Planet Blue.





Opties:

- Montagekit voor een optimaal rendement
- Trolley

Waarom BWT bestsoft 4?

- Bescherm machines optimaal tegen kalk
- Simplex-zachtwaterinstallatie in een compact design
- Volautomatisch en eenvoudig te bedienen
- Meer performance en minder zoutverbruik door proportioneel zoutdosering
- Eenvoudige opstelling en ingebruikname
- Uitgebreid digitaal besturingsysteem voor een maximaal rendement
- Draaiventiel voor een hogere bedrijfszekerheid

Technische veranderingen & fouten voorbehouden!

Technische gegevens BWT bestsoft 4

Nominale aansluitingswijdte (buitenschroefdraad)	BSP	¾" (DN 20)
Nominaal debiet volgens EN 14743	l/h	732
Bedrijfsdruk (min./max.)	bar	1,0 / 8,0
Drukverlies bij nominaal debiet volgens EN 14743	bar	1,0
Hoeveelheid ionenuitwisselhars	l	4
Nominale capaciteit	m³ x °dH	9
Nominale capaciteit	mol	1,6
Regeneratiemiddelvoorraad in de kast	kg	8
Zoutverbruik per regeneratie	kg	1,0
Waterverbruik per regeneratie	l	55
Water-, omgevingstemperatuur (min./max.)	°C	5/30, 5/40
Beschermingsklasse	IP	51
Netaansluiting	V/Hz	230 / 50
Elektrische vermogensopname	W	15
Aansluitingshoogte voor ingang voor hard water en uitgang voor zacht water	mm	376
Afvoeraansluiting (min.)	DN	50
Afmetingen (zonder wielen): breedte, diepte, hoogte (BxDxH)	mm	230 x 403 x 493
Bedrijfsgewicht, ca.	kg	30
Artikelnummer	SX04X01A00	
EAN-Code	820000	

Plaatselijke installatievoorschriften, algemene richtlijnen, algemene hygiënevoorwaarden en technische gegevens dienen nageleefd te worden.

Fabrikant:
BWT water + more GmbH
 Walter-Simmer-Str. 4 · A-5310 Mondsee
 Tel. +43 6232 5011-1164

Verkoop:
BWT Belgium NV · Division BWT water+more Benelux
 Leuvensesteenweg 633 · B-1930 Zaventem — België
 info.water-and-more@bwt.be
 info.water-and-more@bwt-nederland.nl

www.bwt-wam.com

BWT
 water + more