



4-liter „MOBIL“ 12 V

Breedte x hoogte x diepte	270 x 440 x 470 mm
Gewicht	42 kg
Aansluiting	min. 12 V/88 AH



„MINI“

Breedte x hoogte x diepte	220 x 400 x 310 mm
Gewicht	20 kg
Aansluiting	230 V/50 Hz oder Drehstrom 400 V

Prijs 230 V/50 Hz

Prijs 400 V

- Werkt zonder koeling
- Aanzuigen direct uit de roomverpakking
- Vermogen tot 80 liter ongeklopte room
- Kleine afmetingen voor geringe ruimtes

Toebehoren



Vet 250 ml, voeding-veilig vet en zuurvrij

250 ml



Voetschakeling

inclusief aansluitdiode

- Inbouw in de fabriek alleen in combinatie met bestelling van een nieuwe machine mogelijk



Garneerslang

Lengte ca. 1.350 mm, inclusief aansluitdiode

- Inbouw in de fabriek alleen in combinatie met bestelling van een nieuwe machine mogelijk



MFF Clean

- Reinigings en desinfectiemiddel voor slagroomautomaten.

Mussana
SAHNE-AUTOMATEN

Molenaar Food Finish deskundig in slagroomverwerking

www.slagroommachine.nl



Mussana slagroomautomaten :

Molenaar Food Finish
Bedrijvenweg 27
7442CX Nijverdal
Tel : 0548-619036 / 06-51349371
info@slagroommachine.nl

www.slagroommachine.nl



De nieuwste techniek in beproefde kwaliteit

- Perfect als het gaat om hygiëne en bediening
- Met behulp van de sensortoetsen met standaard portioneringsautomaat, individueel instelbaar
- Intensieve koeling van het opslagsysteem tot in de garneertuit
- Maximaal opklopvolume door MUSSANA dubbele slagstaaf uit V2A-edelstaal
- Uurcapacitet max. 90 liter ongeklopte room
- Met standaard reinigingsautomaat
- 100% elektronische temperatuurregeling
- Zeer eenvoudige reiniging en desinfectie tijdens de doorspoelprocedure met warm water (50 tot 80°C)
- Uiterst energiebesparend
- Verwijderbaar V2A-edelstalen reservoir standaard
- DIN-gekeurd volgens DIN 10507 (levensmiddelenhygiëne)
- DIN-registratienummer 6A004/95
- Gebouwd volgens EMVG

Optimale hygiënische omstandigheden



- Volledig in edelstaal afgewerkt
- MUSSANA dubbele slagstaaf uit roestvrij staal
- Volledig geïsoleerde intensieve koeling van het gehele opklopsysteem
- Standaard reinigingsautomaat
- Reiniging in de doorspoelprocedure
- Verbeterde Microclean-productkwaliteit

Bag in Box



- Vanaf model BOY geschikt voor BAG IN BOX-verbindingssystemen
- Luchtdicht afgesloten systeem
- Geen verliezen bij het overgieten
- Apparaat blijft schoon
- Bespaart kosten

Zonder meerprijs:
Reinigingsautomaat
met 10 minuten
koelingsonder-
breking

Slagroommachines voor zeer hoge eisen



2-liter „PONY“

Breedte x hoogte x diepte	230 x 440 x 390 mm
Gewicht	33 kg
Aansluiting	230 V/50 Hz

Minder energieverbruik!



4-liter „BOY“

Breedte x hoogte x diepte	270 x 440 x 470 mm
Gewicht	36 kg
Aansluiting	230V/50 Hz

Grotere capaciteit!



6-liter „LADY“

Breedte x hoogte x diepte	270 x 510 x 470 mm
Gewicht	39 kg
Aansluiting	230V/50 Hz

Zeer smal model!



12-liter „GRANDE“

Breedte x hoogte x diepte	390 x 510 x 370 mm
Gewicht	45 kg
Aansluiting	230V/50 Hz

Klein opstelvlak – groot vulvolume!
CE GS DIN



2 x 6 liter „DUO“ variant 1 Bedieningsknoppen steeds rechts naast de tapkranen

Diameter x hoogte	430 x 550 mm
Gewicht	60 kg
Aansluiting	230V/50 Hz

Twee tapkranen, twee personen
voor de bediening, twee plaatsen –
door positionering op de hoek!



2 x 6 liter „DUO“ variant 2 Bedieningsknoppen centraal tussen de tapkranen

Diameter x hoogte	430 x 550 mm
Gewicht	60 kg
Aansluiting	230V/50 Hz

Meer comfort is niet mogelijk – bij
gelijktijdige bediening door twee
personen voor de bediening!