



Uitgebreide standaard uitvoering

De glazen- en vaatwasmachines van BarAid hebben standaard de volgende uitvoering:

- geschikt voor rekken van 400x400 mm (BA-400) of 500x500 mm (overige modellen)
- inwendig en uitwendig roestvaststaal
- uitgebalanceerde deur met roestvaststalen ophanging en een veiligheidsschakelaar
- uitgebalanceerde en licht te openen kap (BA-900), aan vier zijden gesloten; een afzuigkap is doorgaans niet nodig!
- waskamer heeft “dak”constructie (water loopt weg langs de zijwanden)
- warmte isolatie en geluiddemping door dubbele wand
- verstoppingsvrije was-/naspoelarmen (boven en onder)
- waspomp, afvoerpomp en ingebouwde naspoelpomp (waterdrukonafhankelijk)
- aan- en afvoerslang en waterterugstroombeveiliging
- aan- en afvoerslang en waterterugstroombeveiliging
- 1 knopsbediening
- groen verlichte “status”-indicatie (knipperend in geval van opwarmen en draaien) zelfreinigingscyclus
- zeefindicatiesensor
- zeep- en naglansmiddeldispenser
- wasprogramma met maar 25% wasbadverversing, dit bespaart water en energie (BA-800 en BA-900)
- wasprogramma met 100% wasbadverversing, voor sterk vervuilde vaat (BA-900)
- de doorschuiver BA-900 is geschikt voor zowel een rechte als een hoek opstelling
- alle modellen zijn ook leverbaar met een waterontharder



Technische gegevens

	BA-400	BA-500	BA-800	BA-900
Type machine	glazenwas - compact	glazenwas - full size	vaatwas - voorlader	vaatwas - doorschuiver
Capaciteit per uur in rekken	40	40	40	60
Rek afmetingen in mm	400 x 400	500 x 500	500 x 500	500 x 500
Capaciteit per uur in borden / glazen	- / 800	- / 1440	720 / 1440	1080 / -
Programmaduur in seconden	90 / 180	90 / 120	90 / 180	60 / 90 / 120
Breedte in mm	460	600	600	635
Diepte in mm (deur gesloten / deur open)	541 / 893	600 / 1046	600 / 1046	-
Diepte in mm	-	-	-	742
Hoogte in mm (verstelbaar)	700 / 740	820 / 900	820 / 900	-
Hoogte in mm (kap gesloten / kap open)	-	-	-	1510 / 1995
Inhoud wastank in liters	7	10,8	10,8	21
Waterverbruik in liter per wasbeurt	3	2,5	2,5	2,5
Elektrische aansluiting	230/50/1 of 400/50/3	230/50/1 of 400/50/3	230/50/1 of 400/50/3	400/50/3 + 0 + A
Optioneel leverbaar met waterontharder (S-versie)	ja	ja	ja	ja

Uw dealer: